

PNEUS LAUGFS POUR MINI-CHARGEUSES



Les **PNEUS LAUGFS pour mini chargeuses** - Sont conçus pour des applications à usage intensif. Leur bande de roulement aux sculptures massives et leurs flancs alvéolés leur confèrent une durée de vie maximale et des performances exceptionnelles.



LAUGFS
INDUSTRIAL TYRES



SKS

- Crampons profonds extra-larges – Rendement optimum et excellente traction lors d'utilisation sur sols meubles
- Confort de conduite – Flanc alvéolé conçu pour l'absorption des chocs
- Bande de roulement autonettoyante avec crampons échelonnés - Offre un excellent autonettoyage de la bande de roulement pour une traction améliorée
- Géométrie d'alvéoles validée par la FEA - Améliore la qualité de roulement et minimise le risque de crevaison

Solid Grip												
Dimension du pneu	Dimension de la jante	Talon/Normal (T/N)	Lisse/SM Traction/TR APP - ALVEOLES (ND-Non Directionnel)	Dimensions réelles du pneu				Capacité de charge (kg)			Poids du pneu (kg)	Pcs/20ft
				Pouces		mm		Autres véhicules (remorques)				
				Largeur Hors-Tout	Diamètre Hors-Tout +/- 2%	Largeur Hors-Tout	Diamètre Hors-Tout +/- 2%	jusqu'à 6km/h	jusqu'à 10km/h	jusqu'à 25km/h		
110/75-6	3.00-6	N	RIB LUG	4.3	12,2	108	311				5.9	
5.70-12	4.00-12	N	SKS -APP	5.7	22	144	560	1755	1595	1352	22	600
30x10-16	6.00G-16	N	SKS -APP 2A	9.1	29.4	233	746	3300	3006	2525	66.3	210
31x10-20	7.5-20	EF/N	SKS -APP	9.4	30.9	238.5	785	3600	3273	2975	63	120
31x10-20	7.5-20	EF/N	SKS	9.4	30.9	238.5	785	4235	3850	3500	64	120
33x12-20	7.5-20	EF/N	SKS	11.3	32.9	288	837	5920	5390	4900	91.5	110
33x12-20	8.0-20	EF/N	SKS	11.3	32.9	288	837	5920	5390	4900	92.9	110
33x12-20	7.5-20	EF/N	SKS- APP	11.3	32.9	288	837	5032	4582	4165	90.5	110
33x12-20	8.0-20	EF/N	SKS- APP	11.3	32.9	288	837	5032	4582	4165	91.5	110
33x12-20	7.5-20	EF/N	SKS- APP 2A	11.3	32.9	288	837	4529	4124	3749	89	110
33x12-20	8.0-20	EF/N	SKS- APP 2A	11.3	32.9	288	837	4529	4124	3749	91.2	110
33x12-20	7.5-20	EF/N	SM	11.3	32.9	288	837	5920	5390	4900	102.2	110
33x12-20	8.00-20	EF/N	SM	11.3	32.9	288	837	5920	5390	4900	103.2	110
33x12-20	7.5-20	EF/N	SM-APP	11.3	32.9	288	837	5032	4582	4165	100.5	110
33x12-20	8.00-20	EF/N	SM-APP	11.3	32.9	288	837	5032	4582	4165	101.5	110
33x12-20	7.5-20	EF/N	SM-APP 2A	11.3	32.9	288	837	4529	4124	3749	99.6	110
33x12-20	8.00-20	EF/N	SM-APP 2A	11.3	32.9	288	837	4529	4124	3749	100.6	110
34x10-20	7.5 - 20	EF/N	ND-SKS-APP 1A	9.9	33.7	252	855	5032	4582	4165	92.8	108
36x12-20	7.5 - 20	N	SKS -APP 2FA	12.0	36.2	305	919	4800	4400	4000	120.5	84
36x12-20	8.00-20	N	SKS -APP 2FA	12.0	36.2	305	919	4800	4400	4000	122	84
13.00-24	8.5-20	N	SKS- APP 2A	12.8	50.4	325	1280	7700	7000	6350	287	49
14.00-24	8.5-20	N	SKS- APP 2A	13.9	52.4	352	1332	11100	10100	9300	325	30